

ÖNERİLEN FİLTASYON HASSASİYETLERİ

		<140 bar	<210 bar	>210 bar
POMPA	Sabit Deplasmanlı Dişli Pompa	20 µ	20 µ	10 µ
	Sabit Deplasmanlı Paletli Pompa	20 µ	10 µ	10 µ
	Sabit Deplasmanlı Pistonlu Pompa	20 µ	10 µ	6 µ
	Değişken Deplasmanlı Paletli Pompa	20 µ	10 µ	6 µ
	Değişken Deplasmanlı Pistonlu Pompa	10 µ	6 µ	3 µ
VALF	Yön Valfleri	20 µ		10 µ
	Basınç Ayar Valfi	10 µ		10 µ
	Akış Kontrol Valfi	10 µ		10 µ
	Check Valf	20 µ		20 µ
	Kartuş Valfi	20 µ		10 µ
	Küresel Valf	10 µ		6 µ
	Ön Dolum Valfi	20 µ		10 µ
	Yük Algılamalı Yön Valfi	10 µ		6 µ
	Uzaktan Kontrollü Hidrolik Valf	10 µ		6 µ
	Oransal Yön Kontrol Valfi	10 µ		6 µ
	Oransal Basınç Kontrol Valfi	10 µ		6 µ
	Oransal Kartuş Valfi	10 µ		6 µ
	Oransal Küresel Valf	10 µ		6 µ
	Servo Valf	6 µ		3 µ
AKTÜATÖR	Silindirler	20 µ	20 µ	20 µ
	Paletli Hidromotor	20 µ	10 µ	10 µ
	Eksenel Pistonlu Hidromotor	10 µ	10 µ	6 µ
	Dişli Hidromotor	25 µ	20 µ	10 µ
	Radyal Pistonlu Hidromotor	20 µ	20 µ	10 µ
	Pistonlu Hidromotor	10 µ	6 µ	3 µ
HİDROLİK AKTARMA SİSTEMİ		10 µ	6 µ	6 µ